



保护区范围:

区	形状	内 (m)	外 (m)
一区	圆形	AB 39469	55000
二区	纵向	A 35000	39469
		B 36200	
二区	横向	AB 12000	
三区	纵向	A 20000	35000
		B 27500	36200
三区	横向	AB 12000	12000
四区	纵向	A 20000	20000
		B 27500	27500
四区	横向	AB 6000	12000
五区	纵向	A 15200	20000
		B 12900	27500
五区	横向	AB 6000	6000
六区	纵向	A	15200
		B	12900
六区	横向	障碍物限制面	6000

高度 (m) :

区	高度
一区	H _{1A} 1750
	H _{1B} 1321
二区	H _{2A} 1200
	H _{2B} 1016
三区	H _{3A} 866.7
	H _{3B} 866.7
四区	H ₄ 851.7
	H ₄₁ 908
五区	H _{5A} 821.7
	H _{5B} 821.7
六区	H _{6A} 821.7
	H _{6B} 805
七区	障碍物限制面

注:

1. 图中长度单位均为米。
2. 各分区中A区对应12号跑道, B区对应30号跑道。
3. 七区为附件十四面, 相关要求详见《运输机场净空区域内建设项目净空审核办法》, 七区范围内建设项目全部需要审批。
4. 本参考高度仅作为现有飞行程序和运行最低标准要求的审核高度。

河北承德机场飞行程序保护区范围及参考高度图